VP720

ERGONOMISCHES 17"-DISPLAY
MIT ULTRASCHNELLER
4-MS-REAKTIONSZEIT

Pures LCD-Display-Vergnügen

Mit seinen State-of-the Art-Features empfiehlt sich das LCD-Display VP720 perfekt für Grafikprofis, Spieleentwickler und leitende Mitarbeiter. Dank der ClearMotiv™-Technologie erzielt das Modell eine ULTRASCHNELLE REAKTIONSZEIT VON NUR VIER MILLISEKUNDEN, mit der selbst hochaufgelöste Videos dargestellt und Videobearbeitungen verzerrungsfrei durchgeführt werden können. Für mehr Anschlussoptionen sorgen analoge und digitale Eingänge. Das für Multimedianwendungen konzipierte VP720 mit einer Bilddiagonale von 43,2 cm und einer High-Definition-Auflösung von 1.280 x 1.024 ist für maximalen Komfort auch mit Lautsprechern ausgestattet. Zudem ist es HÖHENVERSTELLBAR, NEIG- UND 90° DREHBAR und bietet somit ein Höchstmaß an Ergonomie.

VP720 – FLEXIBLES 17" LCD-DISPLAY

> **Ergonomisch – Höhenverstellbar, neigbar, 90°-Drehung[2]**
Bietet jedem Anwender eine optimale Blickposition, erhöht somit die Produktivität.

> **OPTISYNC™ Digitale und analoge Eingänge für mehr Anschlussoptionen**
Dank digitaler (DVI) und analoger Eingänge bietet das Modell mehr Kompatibilität und ermöglicht die Optimierung unterschiedlicher Videoquellen.

> **Multimedia**
Platzsparend: Integrierte Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.

> **TCO'03 und ENERGY zertifiziert**
Dank der neusten Ergonomie- und Umweltzertifizierungen können IT-Abteilungen das persönliche Wohlbefinden des Teams und die Einhaltung der Umweltverantwortung des Unternehmen bestmöglich unterstützen.

> **Ultraschnelle 4 ms Reaktionszeit**
Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit (ClearMotiv™) von nur 4 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

> **sRGB**
Für präzise Farbübereinstimmung von Bildschirmdarstellung und Ausdruck.

> **ThinEdge™ - Ideal für Multidisplay-Installationen**
Sehr dünne Rahmen für minimale Bildlücken bei Installation mehrerer Displays.

MORE THAN 2000 AWARDS

ViewSonic
Products, Programs, and Services

ViewSonic
the choice of professionals

ViewSonic
the choice of professionals

VP720

ERGONOMISCHES 17"-DISPLAY MIT ULTRASCHNELLER 4-MS-REAKTIONSZEIT

LCD	Typ	17"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, SXGA
	Anzeigebereich	33,8 cm (horizontal) x 27,0 cm (vertikal), 43,2 cm diagonal
	Pixelabstand	0,264 mm
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Videobandbreite	135 MHz
	Kontrastverhältnis	500:1 (typ.)
	Blickwinkel	140° horizontal, 130° vertikal (bei 10:1) 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	4 ms (Grey-to-Grey), 8 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit-FRC)
	Helligkeit	280 cd/m² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)
	Digital	DVI (TMDS, 100 Ohm)
	Frequenz	F_h: 24 – 82 kHz, F_v: 50 – 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite, Sync on green
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024 non-interlaced (max. 60 Hz)
	Mac®[1]	Power Mac™ bis zu 1.280 x 1.024 (max. 60 Hz)
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Digital	24-poliger DVI-D (abnehmbares Kabel)
	Audio	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher	2 x 1 Watt
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	< 45 Watt (max.), ≤ 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° bis 20°
	Pivot	0° bis 90°
	Höhenverstellbarkeit	0 bis 100 mm
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2]
	OSD	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (D-Sub, DVI-D), Audio-Einstellung (Stummschaltung, Lautstärke), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, 5000K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C bis 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	376 x 463 x 229 (mit Fuß) 376 x 320 x 68 (ohne Fuß)
GEWICHT	Netto	5,45 kg (mit Fuß); 3,7 kg (ohne Fuß)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, CE, CB, UL, cUL, FCC-B (ICES), ICES-003B, ENERGY, Energy Star, NOM, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), GOST-R (+Hygienic), BSMI, CCC, PSB, C-TICK, TÜV-S, KTL/MIC, SASO, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03, ENERGY- und Energy Star®-Standards
SICHERHEIT		Kensington® Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FPMPMI 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, DVI-Signalkabel, Audio-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

TCO Development TCO 03 DISPLAYS www.tcodevelopment.com

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux	Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [2] Pivot-Software optional erhältlich. [3] Wand- und Multidisplay-Installationssysteme sind bei Zubehöranbietern erhältlich.

Copyright © 2005, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VP720-12/05-D